

# PrinCe i20AR

Аппаратура геодезическая  
спутниковая



Руководство  
по эксплуатации

Редакция 1 ■ июль 2024

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.....	1
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
Предупреждения и предостережения.....	3
Правила и техника безопасности.....	3
Работа вблизи иного радиотехнического оборудования .....	3
Воздействие радиочастотного излучения.....	3
Радиомодем диапазона 410-470 МГц .....	3
Модем GSM.....	4
Радиомодуль Bluetooth.....	4
Установка антенн .....	4
Условия окружающей среды.....	5
ВВЕДЕНИЕ .....	6
Дополнительная информация .....	6
Техническая поддержка.....	6
1 ОБЗОР ПРИЁМНИКА .....	7
1.1 Конструкция приёмника.....	8
1.1.1 Передняя панель.....	8
1.1.2 Нижняя часть корпуса.....	9
1.2 Радиомодемы.....	10
1.3 Аккумулятор и питание.....	10
1.3.1 Заряд и хранение литий-ионного аккумулятора.....	10
1.3.2 Утилизация литий-ионных аккумуляторов.....	11
1.3.3 Внешнее питание.....	11
1.4 Измерение высоты антенны .....	11
1.4.1 Вертикальный метод.....	11
1.4.2 Наклонный метод.....	12
1.5 Подготовка к съёмке с размещением приёмника на вехе.....	13
2 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРИЁМНИКОМ .....	14
2.2 Установка соединения между контроллером и приёмником.....	16
2.2.1 Подключение через Bluetooth с помощью полевого ПО LandStar 8.....	16
2.2.2 Подключение через Wi-Fi с помощью полевого ПО LandStar 8.....	17
2.2.3 Подключение приемника к компьютеру через USB-кабель .....	18
2.3 Импорт измерений на ПК.....	19
2.3.1 Импорт измерений на ПК через FTP-сервер.....	19
2.4 Запуск web-интерфейса .....	21
2.5 Настройка приёмника через web-интерфейс .....	21
2.5.1 Меню «Состояние» .....	22
2.5.1.1 Подменю «Положение» .....	22
2.5.1.2 Подменю «Общая информация».....	22
2.5.1.3 Подменю «Он-лайн карта».....	23
2.5.2 Меню «Спутники» .....	23
2.5.2.1 Подменю «Таблица» .....	23
2.5.2.2 Подменю «Графики».....	24
2.5.2.3 Подменю «Небосвод» .....	24
2.5.2.4 Подменю «Вкл/выкл ИСЗ».....	24
2.5.2.5 Подменю «Вкл/Выкл частоты».....	25
2.5.3 Меню «Настройки приемника».....	25
2.5.3.1 Подменю «Общая информация».....	25
2.5.3.2 Подменю «Настройки антенны».....	26
2.5.3.3 Подменю «Ввод координат» .....	26
2.5.3.4 Подменю «Сброс приёмника».....	28
2.5.3.5 Подменю «Язык».....	28
2.5.3.6 Подменю «Пользователи» .....	28
2.5.3.7 Подменю «Настройка NCPPP» .....	28
2.5.4 Меню «Запись данных».....	29
2.5.4.1 Подменю «Настройки» .....	29

2.5.4.2 Подменю «Настройки FTP push».....	31
2.5.4.3 Подменю «Информация FTP push» .....	32
2.5.4.4 Подменю «Данные в памяти» .....	32
2.5.5 Меню «Приём-передача».....	32
2.5.6 Меню «Настройки GSM-модема».....	37
2.5.6.1 Подменю «Уведомления по e-mail» .....	37
2.5.6.2 Подменю «HTTP», «HTTPS» и «FTP» .....	37
2.5.7 Меню «Настройки модемов» .....	38
2.5.7.1 Подменю «Общая информация».....	38
2.5.7.2 Подменю «WiFi», «Bluetooth» и «УКВ» .....	38
2.5.7.3 Подменю IMU настройка.....	39
2.5.8 Меню «Служебный раздел» .....	39
2.5.8.1 Подменю «Информация о МПО» и «Hardware».....	39
2.5.8.2 Подменю «Файл настроек» .....	40
2.5.8.3 Подменю «Системный лог» и «Пользовательский лог».....	40
2.5.8.4 Подменю «Обновление МПО», «Обновление МПО OEM-платы» и «Обновление МПО УКВ».....	41
2.5.8.5 Подменю «Регистрация приемника».....	42
2.6 Установка пользовательских радиочастот в приёмнике .....	43
2.7 Работа с инерциальной системой .....	44
2.8 Вынос точек в режиме дополненной реальности (AR).....	45
3 УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .....	47
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	48
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВЫДАЧА NMEA-0183.....	48
Общая структура сообщений .....	49
Формируемые сообщения RTCM.....	60
Расписание выдачи сообщений.....	60
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	61
ПРИЛОЖЕНИЕ В. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	63
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	64

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное руководство описывает порядок эксплуатации аппаратуры геодезической спутниковой PrinCe i20AR (далее по тексту аппаратура, приёмник).

Перед началом использования оборудования прочтите указания по технике безопасности и убедитесь в том, что они поняты правильно.

### Предупреждения и предостережения

Отсутствие конкретных предупреждений не означает полную безопасность и отсутствие рисков. Всегда следуйте указаниям, сопровождающим предупреждение или предостережение, поскольку они предназначены для исключения или минимизации риска травм или повреждения оборудования. Обращайте особое внимание на указания, оформленные в данном руководстве следующим образом:



**Предупреждение.** Данное сообщение обозначает высокую степень риска получения травмы или повреждения оборудования. Предупреждения указывают на природу риска и возможную степень ущерба, приводятся меры техники безопасности. Предупреждения, приведённые в тексте, продублированы в начале руководства.



**Внимание.** Данное сообщение обозначает возможные риски повреждения оборудования и потери данных. Приводятся меры техники безопасности.

### Правила и техника безопасности



**Внимание.** Рекомендуется не ронять прибор. Из-за падения возможно повреждение корпусных деталей, с последующим нарушением герметичности.

Приёмники могут передавать радиосигналы посредством внешнего радиомодема. Правила использования радиомодемов, работающих в диапазоне 410 – 470 МГц, различаются в разных странах. В некоторых странах устройство может использоваться без получения специального разрешения, в остальных - использование радиочастот требует лицензирования.

### Работа вблизи иного радиотехнического оборудования

При эксплуатации приёмника запрещается использовать приёмник на расстоянии ближе 5 метров от радиосредств авиационной радионавигации (диапазон 2700 – 2900 МГц), а также средств фиксированной радиосвязи, спутниковой фиксированной радиосвязи (по направлению Космос-Земля) или подвижной радиосвязи диапазона 4170 МГц.

### Воздействие радиочастотного излучения

#### Радиомодем диапазона 410-470 МГц

Воздействие радиочастотного излучения является важным фактором, оказывающим влияние на безопасность.

Надлежащее использование встроенного в приёмник радиомодема обеспечивает соблюдение допустимого уровня излучения и позволяет не превышать предельно допустимые значения уровня облучения. Рекомендуются следующие меры предосторожности:

- **НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ** передачу данных до того момента, пока кто-либо находится на расстоянии ближе 20 см до передающей антенны.
- Расстояние между антенной радиомодема и антенной иных радиопередатчиков

должно быть не менее 20 см;

- **НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ** передачу данных до тех пор, пока ко всем используемым высокочастотным разъёмам не будут подключены антенны или иные нагрузки.
- **НЕ РАБОТАЙТЕ** с оборудованием вблизи электрических капсулей-детонаторов или во взрывоопасной атмосфере.
- Все оборудование должно быть правильно заземлено в соответствии с инструкцией по технике безопасности.
- Все оборудование должно обслуживаться только квалифицированным персоналом.

## Модем GSM

---



**Внимание.** Соблюдайте правила техники безопасности:

- расстояние между телом человека и передающей антенной радиомодема, встроенного в приёмник, должно быть не менее 20 см;
  - расстояние между антенной радиомодема и антеннами других радиопередатчиков должно быть не менее 20 см.
- 

## Радиомодуль Bluetooth

Излучаемая встроенным беспроводным модулем Bluetooth мощность значительно ниже ограничений, установленных правилами для радиочастотных излучений. Тем не менее, его следует включать только при удалении указанного приёмника на расстоянии не менее 20 см от тела человека. Беспроводной модуль Bluetooth работает в рамках международных требований по воздействию электромагнитной энергии, отображающих мнение научного сообщества. Встроенный беспроводной модуль является полностью безопасным для потребителя. Уровень излучаемой энергии значительно ниже, чем у мобильных телефонов. Тем не менее, использование беспроводного радиомодуля может быть ограничено в некоторых случаях, например, на воздушных судах. При отсутствии уверенности в наличии таких ограничений, получите соответствующее разрешение перед включением беспроводного радиомодуля.

## Установка антенн

---



**Внимание.** Соблюдайте правила техники безопасности:

- расстояние между телом человек и передающей антенной должно быть не менее 20 см;
  - расстояние между антенной радиомодема и антеннами других радиопередатчиков должно быть не менее 20 см.
- 

Приёмник предназначен для работы с определенными типами антенн.

Строжайше запрещено использование антенн УКВ, не входящих в список, а также обладающих усилением свыше 5 дБи. Требуемое полное сопротивление (импеданс) антенны – 50 Ом.

В диапазоне 410-470 МГц допускается применение штыревых антенн с коэффициентом усиления 0 дБи и 5 дБи.

Для модема GSM допускается применение штыревых антенн с усилением 0 дБи.

Тип антенны и её коэффициент усиления следует выбирать таким образом, чтобы эффективная изотропно излучаемая мощность электромагнитного излучения была минимально необходимой, но достаточной для обеспечения уверенной связи и уменьшения возможных помех в работе других радиоэлектронных средств.

## Условия окружающей среды

Несмотря на то, что приёмник имеет водонепроницаемое исполнение, соблюдайте все меры по технике безопасности для защиты устройства. Избегайте эксплуатации приёмника в неблагоприятных условиях, в том числе:

- в воде;
- при температуре выше  $+65^{\circ}\text{C}$ ;
- при температуре ниже  $-40^{\circ}\text{C}$ ;
- в присутствии едких жидкостей и газов.



**Предупреждение.** Эксплуатация или хранение вне указанного диапазона температур может привести к повреждениям приёмника.

---

## ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации геодезической аппаратуры спутниковой PrinCe описывает порядок установки, подготовки к работе и использования спутникового геодезического приёмника PrinCe i20AR.

АО «ПРИН» постоянно стремится к улучшению работы своих продуктов. Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления пользователей. В случае несоответствия между продуктом и описанием в данном руководстве приоритет имеет продукт. АО «ПРИН» оставляет за собой право изменять описание технических параметров и графической информации.

Перед использованием приёмника внимательно прочтите это руководство. АО «ПРИН» не несёт никакой ответственности за любой ущерб, вызванный неправильными действиями пользователя.

Подразумевается, что пользователь знаком с операционной системой Windows, мобильной операционной системой Android и умеет пользоваться компьютерной мышью, знает способы настройки программ, ориентируется в панелях меню и инструментов, умеет делать выбор из списка и обращаться к интерактивной справочной системе.

## Дополнительная информация

Электронная версия данного руководства в формате PDF поставляется с оборудованием, также инструкцию можно получить, отправив запрос в службу технической поддержки АО «ПРИН». Для просмотра используйте программу Adobe Reader.

## Техническая поддержка

При возникновении вопросов, ответы на которые отсутствуют в сопроводительной документации, свяжитесь со службой технической поддержки АО «ПРИН», по следующим каналам связи:

 [+7 \(800\) 222-34-91](tel:+7(800)222-34-91)

 [support@prin.ru](mailto:support@prin.ru)

Skype: [PRIN\\_support](https://www.skype.com/join/PRIN_support)

Telegram: [@prin\\_support\\_bot](https://www.telegram.me/prin_support_bot)

Viber: [prinsupport](https://www.viber.com/prinsupport)

WhatsApp: [+7 \(995\) 112-34-91](https://www.whatsapp.com/+7(995)112-34-91)

## **1 ОБЗОР ПРИЁМНИКА**

Данная глава посвящена описанию и основным конструктивных элементов аппаратуры геодезической спутниковой PrinCe i20AR.

- **Конструкция приёмника**
- **Радиомодемы**
- **Аккумулятор и питание**
- **Измерение высоты антенны**
- **Подготовка к съёмке с размещением приёмника на вехе**



## 1.1 Конструкция приёмника

В этой главе приведены инструкции и рекомендации по установке и сборке приемника. Перед установкой, убедитесь, что информация по технике безопасности была правильно прочитана и понята.

### 1.1.1 Передняя панель



Рис. 1.1 Передняя панель

Таблица 1.1 Индикаторы

Название	Описание
<b>Индикатор заряда</b> (желтый /зеленый)	Показывает состояние заряда приемника во время использования. <ul style="list-style-type: none"> <li>Желтый и зеленый индикатор если приемник заряжается;</li> <li>Зеленый индикатор, если приемник полностью заряжен.</li> </ul>
<b>Индикатор состояния</b> (красный /желтый /зеленый)	Индикация показывает поиск спутников, прием и передачу поправок <ul style="list-style-type: none"> <li>Мигает красным несколько раз с интервалом в 5 сек., если приёмник ищет спутники;</li> <li>Мигает желтым, если происходит работа в режиме Базы;</li> <li>Мигает желтым, если происходит прием поправок в режиме Ровера (Глав. Решение);</li> <li>Мигает зеленым, если происходит прием поправок в режиме Ровера (Фикс. Решение).</li> </ul>
<b>Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 сек, чтобы выключить или включить прибор;</li> <li>Цветовая индикация в выключенном состоянии: Желтый и зеленый – заряжается; Зеленый – полностью заряжен.</li> <li>Зажмите на 10 сек. Когда индикатор моргнет нажмите кнопку питания 3 раза, чтобы войти в режим Восстановления.</li> </ul>

### 1.1.2 Нижняя часть корпуса


Нижняя часть корпуса приёмника содержит один разъем для радиоантенны SMA, один порт передачи данных и питания, одну втулку с резьбой 5/8-11 и две заводские таблички.


- **Втулка с резьбой 5/8"**  
Адаптер 5/8" используется для крепления приёмника в адаптере трегера или на вехе.
- **Wi-Fi**  
Wi-Fi представляет собой интегрированный порт, который позволяет приемнику PrinCe i20AR связываться с устройствами, оснащёнными модулем Wi-Fi.
- **Bluetooth®**  
Bluetooth® представляет собой интегрированный порт, который позволяет приемнику PrinCe i20AR связываться с устройствами, оснащёнными модулем Bluetooth®.



Рис. 1.2 Корпус приёмника PrinCe i20AR

Таблица 1.2 Разъёмы

Разъём	Название	Описание
	Разъём для радиоантенны	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разъём SMA предназначен для подключения антенны к встроенному в приёмник модему УКВ. Гибкая штывевая антенна поставляется в комплекте с приёмником. При использовании внешнего модема УКВ этот разъём не используется.</li> </ul>

	<p>Разъем USB Type-C</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Порт является разъемом USB Type-C, который поддерживает соединение USB.</li> <li>• Может использоваться для скачивания данных с приемника, но не для записи данных на приемник</li> <li>• Может использоваться для постоянного питания через фирменный адаптер</li> </ul>
---	--------------------------	--

## 1.2 Радиомодемы

Радиомодемы – наиболее распространенное средство передачи данных при съёмке в режиме RTK. Приёмник комплектуется встроенным радиомодемом диапазона частот 410 – 470 МГц (принимающий). Существует возможность подключения внешнего модема по Bluetooth.

### Встроенный модем УКВ

Для настройки встроенного модема УКВ используйте ПО LandStar или web-интерфейс. Более подробное описание функций ПО Landstar см. в соответствующем руководстве пользователя.

## 1.3 Аккумулятор и питание

Питание приёмника осуществляется либо от встроенной несъемной литий-ионной батареи, либо от внешнего источника питания через кабель USB-Type C.

### 1.3.1 Заряд и хранение литий-ионного аккумулятора

Аккумуляторы любых типов подвержены саморазряду при хранении. Аккумуляторы разряжаются быстрее при отрицательных температурах. Скорость саморазряда увеличивается с уменьшением температуры.

**Примечание.** Техника безопасности при использовании аккумуляторов приведена в разделе **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**.

Литий-ионный аккумулятор поставляется частично заряженным. Полностью зарядите аккумулятор перед его первым использованием:

Полная зарядка батареи займет около трёх часов.

Если аккумулятор хранился более шести месяцев без использования, зарядите его повторно перед использованием.

Сильно разряженный аккумулятор не может быть перезаряжен и подлежит замене. Для оптимальной производительности и увеличения срока службы аккумулятора, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

- Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
- Не допускайте разряда аккумулятора до напряжения менее 5 В.
- Не пытайтесь открыть аккумулятор и не замыкайте его контакты.
- Если вам необходимо хранить литий-ионный аккумулятор продолжительное время, перед передачей на хранение убедитесь в том, что он полностью заряжен. При хранении перезаряжайте его как минимум раз в три месяца.

### 1.3.2 Утилизация литий-ионных аккумуляторов

Разрядите литий-ионный аккумулятор перед его утилизацией. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с нормами охраны окружающей среды и заботой об окружающей среде. Придерживайтесь любых законов, касающихся утилизации или переработки аккумуляторов.

### 1.3.3 Внешнее питание

Существует два метода обеспечения внешнего питания приёмника PrinCe i20AR:

- при помощи USB-кабеля + адаптера питания
- при помощи USB-кабеля + внешнего портативного аккумулятора (повербанк).

Адаптер питания подключается к сети переменного тока 100-240В, выходной порт адаптера питания соединяется с портом питания приёмника при помощи USB кабеля

**Примечание.** Техника безопасности при использовании аккумуляторов приведена в разделе **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**.

## 1.4 Измерение высоты антенны

### 1.4.1 Вертикальный метод

Вертикальный метод измерения антенны, используется, в основном, при расположении приёмника на вехе (см. рис. 1.3).

**Примечание.** Измеряется вертикальное расстояние от наконечника вехи до низа крепления (нижней части) приёмника.



Рис. 1.3 Вертикальная высота

### 1.4.2 Наклонный метод

Наклонный метод измерения антенны, используется, в основном, при расположении приёмника на штативе (см. рис. 1.4). При этом требуется установка специальной пластины для измерения наклонной высоты из комплекта поставки.

**Примечание.** Измеряется наклонное расстояние от пункта до верхней части зацепа пластины




Рис. 1.4 Наклонная высота

Рис. 1.5 красным выделена сторона, примыкающая к нижней части крепления антенны приёмника, до которой производится измерение наклонной высоты (верхняя часть зацепа).

Данный чертеж применим для пластины толщиной 3.0 мм и для пластины 1.5 мм (старого образца)




Рис. 1.5 Выносная пластина для измерения наклонной высоты антенны

## 1.5 Подготовка к съёмке с размещением приёмника на вехе

На (Рис. 1.6) показана установка приёмника на веху. Порядок установки приёмника на веху:

1. Накрутить приёмник на веху;
2. Накрутить антенну, если поправки будут поступать по радиосвязи;
3. Закрепить кронштейн контроллера на вехе;
4. Установите полевой контроллер в кронштейн крепления.



Рис. 1.6 Размещение на вехе

## 2 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРИЁМНИКОМ

В главе приводится общая информация о настройке приёмника для выполнения работы. Также даётся описание дополнительного программного обеспечения, которое используется для настройки записи статических наблюдений и обновления микропрограммного обеспечения (МПО).

- Программное обеспечение
- Установка соединения между приёмником и контроллером
- Жидкокристаллический экран
- Импорт измерений на ПК
- Запуск web-интерфейса
- Настройка приёмника через web-интерфейс
- Обновление встроенного МПО приёмника
- Обновление встроенного МПО OEM-платы.
- Установка частот радиомодема
- Работа с инерциальной системой
- Использование режима видеосъёмки
- Использование режима моделирования
- Съёмка в режиме дополненной реальности (AR)

## 2.1 Программное обеспечение

Аппаратура имеет встроенное метрологически значимое микропрограммное обеспечение (далее - МПО), а также поддерживает работу с программным обеспечением (далее – ПО) контроллера «LandStar». Для постобработки записанных данных на персональном компьютере используется ПО «CHC Geomatics Office 2».

Аппаратная и программная части, работая совместно, обеспечивают заявленные точности конечных результатов измерений.

### 2.1.1 Проверка программного обеспечения средства измерений

Идентификация программного обеспечения (далее – ПО) выполняется в следующем порядке:

- для идентификации ПО «LandStar», установленного на контроллер, следует запустить ПО, боковом меню (меню открывается смахиванием вправо), выбрать пункт «О программе». Номер версии отобразится в строке «Landstar»;

- для идентификации МПО, установленного в аппаратуру, необходимо подключиться к аппаратуре, используя ПО «LandStar» и выбрать пункт «Инфо» на вкладке «Настр.». Номер версии отобразится в строке «МПО»;

- для идентификации ПО «CHC Geomatics Office 2», установленного на ПК, необходимо запустить ПО, в главном экране выбрать вкладку «Поддержка», затем выбрать пункт «О программе».

Идентификационные данные программного обеспечения должны соответствовать данным, приведённым в таблице 2.1

Таблица 2.1 Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение		
	МПО	LandStar	CHC Geomatics Office 2
Идентификационное наименование ПО			
Номер версии (идентификационный номер ПО)	1.1.9	8.1.0.20240430	2.3.1.20230613
Цифровой идентификатор ПО	-	-	-



## 2.2 Установка соединения между контроллером и приёмником

### 2.2.1 Подключение через Bluetooth с помощью полевого ПО LandStar 8

Включите контроллер, запустите LandStar 8, зайдите в меню **Настройки** ▢ **Подключение**. Далее на вкладке ГНСС выберите параметры, как на рис. 2.1. Начнётся поиск устройств. Из появившегося списка обнаруженных приёмников выберите нужный (по серийному номеру приёмника) и нажмите кнопку **«Подкл.»**




Рис. 2.1




Рис. 2.2

Если нужного приёмника нет в списке, нажмите в разделе Устройства кнопку **«Поиск»** (рис. 2.2), затем **«Добавить устройство»** и выполните сопряжение с нужным приёмником.

## 2.2.2 Подключение через Wi-Fi с помощью полевого ПО LandStar 8

Включите контроллер, запустите LandStar 8, зайдите в меню **Настройки Подключение**. Далее на вкладке ГНСС выберите параметры, как на рис. 2.3.




Рис. 2.3




Рис. 2.4

Затем нажмите кнопку **«Нажмите для поиска устр. WiFi»**. В появившемся списке выберите нужный приемник (рис. 2.4)

Выполнится сопряжение контроллера с приёмником. Затем вернитесь на вкладку **«Подключение»**. В разделе **«Устройства»** появится сопряженный приёмник. Нажмите кнопку **«Подкл.»** (рис. 2.5).




Рис. 2.5

Дождитесь сообщения о том, что приёмник подключен.

### 2.2.3 Подключение приемника к компьютеру через USB-кабель

Приемник можно подключить к офисному компьютеру для передачи данных или настроек через USB Type-C.

Перед подключением к офисному компьютеру убедитесь, что приемник включен от внутренней батареи или внешнего питания.




Рис. 2.6

## 2.3 Импорт измерений на ПК

### 2.3.1 Импорт измерений на ПК через FTP-сервер

1. Включите приёмник, найдите его через WiFi со своего компьютера и подключитесь к приёмнику.
2. Откройте Проводник и в адресной строке введите адрес FTP-сервера: **192.168.1.1**




Рис. 2.7

3. Введите Имя и Пароль: **ftp**




Рис. 2.8

4. Дважды кликните на папке с серийным номером приемника, вы увидите внутреннее содержание папки. Папка «push\_log» содержит log-файлы (системные), в остальных папках содержатся статические данные разных сессий наблюдений.




Рис. 2.9

5. Дважды кликните папку record\_1. По умолчанию именно в нее записывается статика. Внутри этой папки автоматически формируются папки с датами наблюдений, в которых, и хранятся файлы статических измерений. Выберите папку за нужную дату и дважды кликните.

6. Внутри этой папки формируются две папки с именами HCN и RINEX. В них хранятся файлы статики соответственно в формате производителя hcn и в формате rinex.




Рис. 2.10

7. Скачайте файлы в том формате, который вам нужен, например




Рис. 2.11

**Примечание.** Имя файла формата hcn формируется следующим образом: XXXXXXDDDNN, где XXXXXX серийный номер приёмника, DDD порядковый номер дня в году, когда выполнялись измерения, NN номер сессии наблюдений.



record\_1". Старые файлы будут удаляться, если память приёмника окажется заполнена. Если вы не настроите автоудаление старых файлов, то приёмник перестанет записывать данные, как только память будет заполнена.

## 2.4 Запуск web-интерфейса

1. Выполните поиск устройств по Wi-Fi на ПК, затем выполните подключение к приёмнику (пароль: **12345678**).

**Примечание.** SSID приёмника – GNSS-xxxxxx, где xxxxxx – серийный номер приёмника.

2. Откройте браузер в режиме Инкогнито и в адресной строке введите **192.168.1.1**.  
Перейдите на страницу.
3. В появившемся окне введите имя пользователя: **admin**, пароль: **password** и нажмите **[Вход]**.




Рис. 2.12

## 2.5 Настройка приёмника через web-интерфейс

После запуска web-интерфейса открывается web-страница:




Рис. 2.13

На этой веб-странице содержится: меню выбора настроек в левой части окна браузера, а настройки - справа. Каждое меню конфигурации содержит соответствующие подменю для настройки приемника и отслеживания его работы.

Для просмотра веб-страницы на другом языке, выберите название соответствующего языка из выпадающего списка в правом верхнем углу веб-страницы.

## 2.5.1 Меню «Состояние»

Это меню позволяет ознакомиться с информацией о местоположении приемника, отслеживаемых спутниках, GPS времени, текущем состоянии журнала данных, текущих выходных данных, доступной памяти и многое другое.

### 2.5.1.1 Подменю «Положение»




Рис. 2.14

На этой странице отображается соответствующая информация о качестве решения местоположения приемника, которая включает в себя координаты, значения DOP, используемые в решении и отслеживаемые спутники, а также информацию о часах приемника.

### 2.5.1.2 Подменю «Общая информация»




Рис. 2.15

В данном подменю представлены некоторые данные, которые помогут понять, как используется приемник и его текущее рабочее состояние. Здесь указано общее количество отслеживаемых спутников, количество и номера отслеживаемых спутников по спутниковым созвездиям, использование внутреннего и внешнего хранилища, продолжительность работы приемника, состояние внутренней батареи.

### 2.5.1.3 Подменю «Он-лайн карта»

В данном меню можно посмотреть местоположение приёмника на Google карте.





Рис. 2.16

### 2.5.2 Меню «Спутники»

Данное меню позволяет получить сведения об отслеживаемых спутниках и включать/отключать созвездия: GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO, QZSS, IRNSS и спутники дифференциальной коррекции SBAS. Это меню состоит из табличных и графических страниц.

#### 2.5.2.1 Подменю «Таблица»

В данной таблице представлены сведения об отслеживаемых спутниках в целом, например, идентификатор спутника, тип спутника, угол возвышения, азимутальный угол, соотношение сигнал/шум для различных частот (L1, L2, L5 и пр.) и статус вкл/выкл каждого из них.



ID ИСД	Тип	Возвышение	Азимут	С/Ш L1	С/Ш L2	С/Ш L5	С/Ш B1C	С/Ш B2A	Вкл/Выкл
8	GPS	52	273	41.710	44.500	47.410	0.000	0.000	Вкл
18	GPS	72	88	46.010	47.500	49.900	0.000	0.000	Вкл
19	GPS	7	35	26.380	32.350	0.000	0.000	0.000	Вкл
16	GPS	6	137	25.770	30.515	36.730	0.000	0.000	Вкл
21	GPS	34	237	38.030	31.000	0.000	0.000	0.000	Вкл
23	GPS	42	57	40.150	30.000	46.110	0.000	0.000	Вкл
27	GPS	31	231	40.720	44.500	47.830	0.000	0.000	Вкл
32	GPS	33	138	38.630	41.840	42.310	0.000	0.000	Вкл
3	ГЛОНАСС	20	30	26.560	37.540	0.000	0.000	0.000	Вкл
4	ГЛОНАСС	55	71	38.690	46.000	0.000	0.000	0.000	Вкл
5	ГЛОНАСС	40	139	36.130	42.320	0.000	0.000	0.000	Вкл
11	ГЛОНАСС	13	337	26.400	30.500	0.000	0.000	0.000	Вкл
13	ГЛОНАСС	41	127	23.300	40.090	0.000	0.000	0.000	Вкл
29	ГЛОНАСС	71	317	25.090	40.520	0.000	0.000	0.000	Вкл
2	BDS	10	125	30.070	37.230	36.730	0.000	0.000	Вкл
9	BDS	23	134	32.690	40.320	40.800	0.000	0.000	Вкл
6	BDS	31	132	34.730	41.000	41.910	0.000	0.000	Вкл
8	BDS	10	63	30.150	30.740	38.640	0.000	0.000	Вкл

Рис. 2.17



### 2.5.2.2 Подменю «Графики»

В подменю в графическом виде представлена информация о соотношении сигнал/шум для различных спутников.




Рис. 2.18

### 2.5.2.3 Подменю «Небосвод»

В графическом виде в реальном времени представлено положение спутников на небосводе.




Рис. 2.19

### 2.5.2.4 Подменю «Вкл/выкл ИСЗ»

На вкладках для спутниковых созвездий включают и отключают отслеживание спутников.

ID ИСЗ	Вкл.	ID ИСЗ	Вкл.
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input checked="" type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	8	<input checked="" type="checkbox"/>

Рис. 2.20

### 2.5.2.5 Подменю «Вкл/Выкл частоты»

На вкладках для спутниковых созвездий включают и отключают частоты.

Вкл\выкл частоты ×

тип	Сигнал связи	Включить новые функции
GPS	L1-CA	<input checked="" type="checkbox"/>
GPS	L2	<input checked="" type="checkbox"/>
GPS	L2-CS	<input checked="" type="checkbox"/>
GPS	L2-P	<input checked="" type="checkbox"/>
GPS	L5	<input checked="" type="checkbox"/>
SBAS	L1-C/A	<input type="checkbox"/>
GLONASS	R1	<input checked="" type="checkbox"/>
GLONASS	R2	<input checked="" type="checkbox"/>
GALILEO	E1	<input checked="" type="checkbox"/>
GALILEO	E5-A	<input checked="" type="checkbox"/>
GALILEO	E5-B	<input checked="" type="checkbox"/>

Рис. 2.21

### 2.5.3 Меню «Настройки приемника»

В данном меню выполняются настройки таких параметров, как тип и высота антенны, маска отсечки по высоте и настройка максимального PDOP, координаты базовой станции, сброс приемника и язык веб-интерфейса.

#### 2.5.3.1 Подменю «Общая информация»

В этом подменю отображается информация о местоположении приемника, режиме работы приемника, информация о базовой станции, включая информацию, связанную с антенной, угол маски возвышения, режим работы и пр.



Рис. 2.22

### 2.5.3.2 Подменю «Настройки антенны»

На этой странице настраиваются параметры, связанные с антенной приёмника. Необходимо ввести правильные значения для всех полей, поскольку эти параметры и их настройки существенно влияют на точность данных и точность передаваемых поправок.




Рис. 2.23

### 2.5.3.3 Подменю «Ввод координат»

На этой странице настраиваются такие параметры, как: координаты станции и режим работы приемника. Необходимо ввести точную информацию в эти поля, так как эти данные значительно влияют на точность записываемых данных и на точность передаваемых поправок.




Рис. 2.24

В поле «Режим работы приемника» возможны три варианта:

- a) **Авто ровер**: приёмник будет работать в качестве ровера; настройки получения поправок будут применены такие же, как и в предыдущее включение.
- b) **Авто база**: приёмник будет работать в качестве базы; корректирующая информация будет транслироваться на основе координат базы, введенных пользователем или полученных автоматически в автономном режиме.




Рис. 2.25

с) База вручную: при выборе данного режима настройки вводятся пользователем вручную.




Рис. 2.26

### Широта и долгота базы

Существует три основных способа ввода исходных координат:

- Получить текущие координаты.** Нажмите эту кнопку, чтобы получить текущие автономные координат базы.
- Ввод вручную:** пользователю необходимо вручную ввести координаты.
- От референчных станций CORS.** Координаты приемника будут получены от референчных станций CORS, например от сети постоянно действующий базовых станций PrinNet (необходимо предварительно зарегистрироваться на ресурсе).

### Раздел «Настройка осреднения»

Пользователи могут определить способ при выполнении позиционирования и способ усреднения. Ограничение позиционирования делится на два типа:

- а) **Осреднение**: приемник записывает только автономные координаты.
- б) **Фиксированное решение**: приемник записывает координаты, полученные на основе фиксированного решения.

После настройки данных параметров нажмите кнопку «Пуск». Начнется процесс получения координат приемника согласно настройкам. Полученные координаты будут приняты в качестве координат приёмника. Для сохранения настроек нажмите «Сохранить».

### 2.5.3.4 Подменю «Сброс приёмника»

В данном меню можно выполнить полный или частичный сброс приёмника.




Рис. 2.27

### 2.5.3.5 Подменю «Язык»

Данное подменю используется для настройки языка web-интерфейса.




Рис. 2.28

### 2.5.3.6 Подменю «Пользователи»

Используется для настройки доступа пользователям.




Рис. 2.29

### 2.5.3.7 Подменю «Настройка NCPPP»




Рис. 2.30

## 2.5.4 Меню «Запись данных»

Это меню используется для настройки приемника на запись статических данных. Возможно настроить такие параметры как: продолжительность наблюдений, интервал записи, длину сеанса наблюдений и автоматическое удаление старых файлов при нехватке памяти. В этом меню также можно управлять функцией FTP push:

### 2.5.4.1 Подменю «Настройки»

Для изменения настроек сеанса записи статических данных, нажмите кнопку «Изм.» в колонке «Настройка параметров», после чего появится экран редактирования записи:




Рис. 2.31

Для настройки дополнительных параметров нажмите кнопку «Дополнительные настройки записи»:




Рис. 2.32

На этом экране можно настроить все параметры записи статических данных и определить, отправлять ли записанные файлы на FTP-сервер.

**Авто запись:** ВКЛ/ВЫКЛ – при выбранной опции «ВКЛ». приемник при включении сразу начнёт писать статику с теми настройками, которые были использованы при последнем сеансе записи.

**Интервал записи:** выбирается из выпадающего списка.

**Угол возвышения** (в угловых градусах): устанавливается вручную.

**Длительность:** устанавливается продолжительность сеанса наблюдений.

**Имя точки:** задаётся имя станции наблюдений.

**Высота антенны:** задается измеренная высота антенны.

**Тип измерения высоты:** задаётся способ измерения антенны (до фазового центра, вертикальная или наклонная).

**Сырые данные:** выбирается формат производителя для записи сырых статических данных (также можно отказаться от записи в формате производителя).

**RINEX:** задаётся версия RINEX (можно отказаться от записи данных в этом формате).

**Дата запуска:** ВКЛ/ВЫКЛ – при включенной опции следует выставить дату, когда приёмник начнет записывать статику.

**Запуск по времени:** ВКЛ/ВЫКЛ – установка начала записи статики в определенное время.

**Запись с начала часа:** при включенной опции приёмник начнет писать статику только с начала ближайшего целого часа.

**Перезапись:** при включенной опции приёмник будет продолжать записывать статику даже если память переполнена (старые данные автоматически затираются).

**Запись одного файла:** в зависимости от установленной продолжительности записи данные будут формироваться в один файл такой продолжительности (при 1440 мин (суточный файл) один файл, при 30 мин тоже один файл). При выключенной опции будут циклически формироваться файлы один за другим установленной продолжительности пока приёмник не будет выключен.

**Место записи:** выбирается носитель для записи статических данных.

**FTP push:** выбор ресурса FTP.


Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить». Для отказа от введенных изменений нажмите кнопку «Назад».

**Примечание.** Прежде чем настраивать параметры записи статистики, убедитесь, что сеанс записи данных выключен.

Для включения/отключения любого сеанса записи статических данных, нажмите кнопку ВКЛ или ВЫКЛ справа от сеанса.

Для удаления записанных файлов данного сеанса нажмите кнопку «Удалить» в колонке «Удалить данные» справа от нужного сеанса.

Для удаления всех записанных файлов нажмите кнопку «Удалить все данные».




Номер сеанса	Имя сеанса	Вкл/Выкл	Состояние записи	Настройка параметров	Вкл/Выкл	Удалить данные
1	record1	Выкл	Запись остановлена	Изм. Инфо	Вкл. Выкл.	Удалить

Рис. 2.33

### 2.5.4.2 Подменю «Настройки FTP push»


На этой странице настраиваются параметры для передачи записанных файлов на FTP ресурс.



ID сервера	IP сервера	Папка на сервере	Имя сервера	Изм.
1	192.168.3.72	/repo/first	ftp server 1	Изм.
2	192.168.3.72	/repo/second	ftp server 2	Изм.
3	192.168.3.72	/repo/third	ftp server 3	Изм.

Рис. 2.34

Для настройки параметров нажмите кнопку «Изм».



**Настройки FTP Push**

IP сервера: 192.168.3.72

Порт: 21

Папка на сервере: /repo/first

Локальная директория: /mnt/repo\_3485948

Имя сервера: ftp server 1

Имя пользователя: ftpuser1

Пароль: .....


Сохранить Назад

Рис. 2.35



### 2.5.4.3 Подменю «Информация FTP push»

Показывает соответствующую информацию о записанных файлах, которые отправлены на ресурс. Для очистки журнала нажмите кнопку «Удалить лог FTP push».



Информация о записи

Удалить лог FTP push

ID сервера	Отправляемый файл	Размер файла	Время отправки	Состояние отправки
20	Страница 1 из 1			Пресмотр 0 до 0 из 0 записей

Рис. 2.36

### 2.5.4.4 Подменю «Данные в памяти»

Показывает соответствующую информацию о записанных файлах, которые отправлены на ресурс. Для очистки журнала нажмите кнопку «Удалить лог FTP push».

### 2.5.5 Меню «Приём-передача»

Данное меню используется для настроек параметров ввода-вывода различных данных для приёмника. Приёмник может выводить CMR, RTCM, сырые данные, эфемериды, GPGGA, GPGSV, через TCP/IP, UDP, последовательный порт или Bluetooth.



№	Тип	Общая информация	Выход	Статус подключения	Изм.
1	RTK сервер	rtk.prim.ru:9902	—	Не подключено	Настроить Отключить Включить
2	TCP/UDP/NTRIP клиент1	192.168.3.18:9900	—	Не подключено	Настроить Отключить Включить
3	TCP/UDP/NTRIP клиент2	192.168.3.18:9901	—	Не подключено	Настроить Отключить Включить
4	TCP/UDP/NTRIP клиент3	192.168.3.18:9902	—	Не подключено	Настроить Отключить Включить
5	TCP/UDP/NTRIP клиент4	192.168.3.18:9903	—	Не подключено	Настроить Отключить Включить
6	TCP/UDP/NTRIP клиент5	192.168.3.18:9904	—	Не подключено	Настроить Отключить Включить
7	TCP/UDP/NTRIP клиент6	192.168.3.18:9905	—	Не подключено	Настроить Отключить Включить
8	TCP-сервер/NTRIP-адрес1	9901	—	Выключен	Настроить Отключить Включить
9	TCP-сервер/NTRIP-адрес2	9902	—	Выключен	Настроить Отключить Включить
10	TCP-сервер/NTRIP-адрес3	9903	—	Выключен	Настроить Отключить Включить
11	TCP-сервер/NTRIP-адрес4	9904	—	Выключен	Настроить Отключить Включить
12	COM порт	9900	—	—	Настроить
13	Bluetooth	GNSS-3485548	GPGGA,5 c	—	Настроить
14	УКВ радио	433.5000MHz	—	—	Настроить

Рис. 2.37

Возможно настроить 6 типов вариантов ввода и вывода данных.

### 1. RTK клиент

Нажмите кнопку «Подкл» справа → появится экран настроек ввода-вывода → выберите один из протоколов подключения из NTRIP, APIS\_BASE и APIS\_ROVER, TCP → настройте соответствующие параметры.




Рис. 2.38

Выберите тип поправок




Рис. 2.39

Для сохранения настроек нажмите «Подтвердить».



### 3. TCP-сервер/NTRIP-кастер

Нажмите кнопку «Подкл» справа от требуемого сервера TCP/NTRIP кастер → появится экран настроек ввода-вывода → выберите один из протоколов подключения между NTRIP и TCP → настройте другие связанные параметры → нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить настройки.




Рис. 2.41

### 4. COM порт

Нажмите кнопку «Настройки» справа от COM порта → появится экран настроек последовательного порта:




Рис. 2.42

Из выпадающего списка выберите скорость передачи данных → настройте сообщения и тип поправок, которые вы хотите выводить через последовательный порт → нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить настройки и начать передачу.

## 5. Bluetooth

Нажмите кнопку «Настройки» справа от **Bluetooth** → появится экран настроек для Bluetooth → с помощью выпадающих списков настройте сообщения, которые вы хотите передавать через Bluetooth → нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить настройки и начать передачу.




Рис. 2.43

## 6. УКВ радио

Нажмите кнопку «Настройки» справа от **УКВ радио** → появится экран настроек УКВ → выберите формат поправок, которые вы хотите передавать по радио → нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить настройки и начать передачу.





Рис. 2.44

## 2.5.6 Меню «Настройки GSM-модема»

### 2.5.6.1 Подменю «Уведомления по e-mail»

Используйте это подменю, чтобы выбрать, о какой нештатной ситуации будет сообщено по почте, и введите адрес электронной почты для оповещения.




The screenshot shows the 'Уведомления по e-mail' (Email Notifications) settings screen. On the left is a navigation menu with options like 'Состояние', 'Службки', 'Настройки приемника', 'Запись данных', 'Приним-передача', and 'Настройки GSM-модема'. The 'Настройки GSM-модема' section is expanded to show 'Общая информация', 'Настройки GSM', 'Уведомления по e-mail', 'HTTP', 'HTTPS', and 'FTP'. The 'Уведомления по e-mail' sub-menu is selected, displaying three sections: 'Информация о получателе' (Recipient Information) with three email address fields (all containing 'test@nuacenav.com') and a 'Сохранить' button; 'Информация об отправителе' (Sender Information) with fields for 'e-mail адрес', 'Пароль', and 'Адрес почтового сервера', and a 'Сохранить' button; and 'Настройки предупреждения по e-mail' (Email Notification Settings) with a list of checkboxes: 'Присемник включен' (unchecked), 'Отключен внешний источник питания' (checked), 'Низкий уровень заряда батареи' (unchecked), 'Ошибка FTP push' (unchecked), and 'Код приёмника закончится через 7 дней' (checked). A 'Сохранить' button is at the bottom of this section.

Рис. 2.45


### 2.5.6.2 Подменю «HTTP», «HTTPS» и «FTP»

Данные подменю используются для настроек портов HTTP, HTTPS и сервера FTP соответственно.



The screenshot shows the 'FTP' settings screen. It has a title bar with 'FTP' in a teal circle. Below it, there are two input fields: 'Имя пользователя:' (Username) containing 'ftp' and 'Пароль:' (Password) containing three dots. At the bottom, there is a teal 'Сохранить' (Save) button.

Рис. 2.46



The screenshot shows the 'HTTPS' settings screen. It has a title bar with 'HTTPS' in a teal circle. Below it, there is a toggle switch for 'Включить HTTPS:' (Enable HTTPS) with 'Вкл' (On) selected and 'Выкл' (Off) unselected. Below that is an input field for 'HTTPS порт:' (HTTPS port) containing '443'. At the bottom, there is a teal 'Сохранить' (Save) button.

Рис. 2.47



The screenshot shows the 'HTTP' settings screen. It has an input field for 'HTTP порт:' (HTTP port) containing '80'. To the right of the input field is a teal 'Сохранить' (Save) button.

Рис. 2.48

## 2.5.7 Меню «Настройки модемов»

Используйте это меню для проверки информации о модемах, настройки параметров Wi-Fi, Bluetooth, радио и включения/выключения позывного сигнала:

### 2.5.7.1 Подменю «Общая информация»

Используйте это подменю, чтобы проверить информацию о модуле Wi-Fi, модуле Bluetooth и радиомодеме.



Рис. 2.49

### 2.5.7.2 Подменю «WiFi», «Bluetooth» и «УКВ»

Данные подменю используются для настройки работы модемов WiFi, Bluetooth и УКВ соответственно.




Рис. 2.50




Рис. 2.51




Рис. 2.52

### 2.5.7.3 Подменю IMU настройка

В данном меню имеется возможность включить или отключить компенсатор наклона, а также посмотреть его параметры.




Рис. 2.53

### 2.5.8 Меню «Служебный раздел»

Используйте это меню для проверки текущей информации о встроенном ПО, загрузки системного журнала, обновления встроенного ПО приемника, загрузки или обновления файла конфигурации и регистрации приемника и др.

#### 2.5.8.1 Подменю «Информация о МПО» и «Hardware»

Используйте эти подменю для проверки текущей информации о встроенном МПО и проверки информации об оборудовании, включая версию материнской платы, основной платы, версии МПО OEM-платы:




Рис. 2.54




Рис. 2.55



### 2.5.8.2 Подменю «Файл настроек»

Используется для выгрузки/загрузки файла конфигурации с настройками приёмника (формат файла \*.cfg).




Рис. 2.56

### 2.5.8.3 Подменю «Системный лог» и «Пользовательский лог»

Используются для выгрузки лог-файлов системного и пользовательского соответственно.




Рис. 2.57

Рис. 2.58

#### 2.5.8.4 Подменю «Обновление МПО», «Обновление МПО OEM-платы» и «Обновление МПО УКВ»

В данных подменю выполняется обновление указанных МПО через загрузку файлов актуальных МПО.

##### Обновление МПО приёмника




Рис. 2.59

*Примечание.*

- Обновление МПО может занять около 3-4 минут. Не выключайте приёмник и не отключайте питание от сети до завершения процесса обновления, в противном случае приёмник может быть поврежден.

- Приёмник перезагрузится после завершения обновления МПО, поэтому пользователям необходимо повторно подключить приёмник к компьютеру через Wi-Fi, а затем войти через веб-браузер, чтобы продолжить настройку.

##### Обновление МПО OEM-платы




Рис. 2.60

##### Обновление МПО УКВ-модема




Рис. 2.61

### 2.5.8.5 Подменю «Регистрация приемника»

Используется для регистрации приёмника. Введите код в поле «Код регистрации».

Регистрация приёмника ×

Серийный номер:	3826217
Лицензия:	2024-7-26
Код регистрации:	7GcFmx
Срок регистрации доступа к внешнему аккаунту:	Нет лицензии


 Регистрация

Рис. 2.62

## 2.6 Установка пользовательских радиочастот в приёмнике

1. Подключите приёмник по Wi-Fi к ПК (пароль для доступа: 12345678).
2. Введите в адресной строке браузера `http://192.168.1.1/set_en.html`
3. Чтобы загрузить имеющийся файл с таблицей частот (.cfg), нажмите на верхнюю кнопку «Выберите файл» и укажите путь расположения файла. Файл частот можно получить, обратившись в техническую поддержку АО «ПРИН».




Рис. 2.63

4. Нажмите Upload для загрузки файла.




Рис. 2.64

## 2.7 Работа с инерциальной системой

Приёмник PrinCe i20AR оснащён встроенной инерциальной системой IMU, которая позволяет отображать и использовать данные о наклоне и ориентации прибора в пространстве в режиме «ровер» аппаратурой, установленной на вехе. Функционал датчиков инерциальной системы (акселерометры, гироскопы) доступен после включения аппаратуры и не использует при вычислениях данные об электромагнитном поле.

Активация и работа с инерциальной системой производится в ПО LandStar 8.

1. Установите соединение между контроллером, с установленным ПО LandStar 8, и приёмником через Bluetooth или WiFi (см. разд. 2.1.1 и 2.1.2).
2. Перейдите в меню **[Настройки]** → **[Подкл.]**. Выберите устройство: PrinCe, тип: RTK, Устройство i20AR, соединение: BT или WiFi, антенна PrinCe i20AR. Нажмите кнопку **[Подкл.]**, чтобы выполнить подключение.
3. Перейдите в меню **[Настройки]** → **[Стили]**. Выберите подходящий стиль съёмки для ровера, нажмите кнопку **[Исп.]**, чтобы активировать выбранный стиль съёмки.



В процессе съёмки данные о наклоне вехи учитываются для автоматического редуцирования измерений в вертикальное положение приёмника.

**Примечание.** Для стабильной работы инерциальной системы придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Следует инициализировать IMU на открытой местности после получения фиксированного решения.
2. В процессе инициализации держите веху вертикально. Затем покачайте веху 3-4 раза вперед-назад (с наклоном около 30 градусов), чтобы завершить инициализацию IMU. Придерживайтесь скорости покачивания вехи, отображаемой на анимированной заставке в интерфейсе LS7. Не качайте его слишком медленно или слишком быстро.
3. В процессе работы рекомендуется использовать IMU при компенсации наклона вехи не более 45 градусов для обеспечения лучшей точности определения координат.
4. Инициализацию IMU необходимо выполнить повторно после перезагрузки приёмника.
5. Инициализацию IMU необходимо выполнить повторно после отключения режима измерения с компенсацией наклона.
6. Инициализацию IMU необходимо выполнить повторно после падения приёмника.
7. Не наклоняйте веху более чем на 130 градусов. В противном случае потребуются повторная инициализация IMU.
8. Инициализацию IMU необходимо выполнить повторно при быстром вращении вехи (2 об/сек и быстрее).

## 2.8 Вынос точек в режиме дополненной реальности (AR)

1. Зайти в режим **разбивки точек, линий** или **CAD в LandStar 8** и выбрать точку для выноса в натуру.
2. Нажать на иконку **AR** (Рис. 2.65).




Рис. 2.65

Приемник **PrinCe i20AR** оснащен **2 камерами** (Рис.2.66):



Рис. 2.66

3. Запустится режим **дополненной реальности (AR)** и активируется **фронтальная камера** приемника. Будет видно изображение с камеры и навигация до цели на экране контроллера (Рис.2.67).

4. По мере приближения к проектной точке активируется **нижняя камера** приемника, на которой будет видно точку выноса и виртуальное наложение модели острия вехи (Рис. 2.68).




Рис. 2.67




Рис. 2.68

С использованием **режима AR** с приемником **PrinCe i20AR**, разбивочные работы станут **проще и быстрее**.

### 3 УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок гарантии на оборудование составляет 2 года с даты, указанной в товарной накладной.

Заказчик теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих случаях:

1. При наличии следов вскрытия, либо механического повреждения маркировочных табличек и наклеек, следов их переклеивания;
2. При внутренних или внешних механических и электромеханических повреждениях оборудования (трещины, сколы, вмятины, вздутие элементов, следы гари, копоти и т.п.);
3. При повреждениях, возникших в результате воздействия стихии, пожара, агрессивных сред, высоких температур; а также, вследствие транспортировки и неправильного хранения;
4. При внесении любых конструктивных изменений, либо при потере работоспособности оборудования в результате вмешательства пользователя в программно-аппаратную часть оборудования, входящую в комплект поставки;
5. При нарушении стандарта питания сети, либо при использовании оборудования в нештатном режиме;
6. При повреждении оборудования, возникшем в процессе установки, монтажа или эксплуатации. Типичные случаи несоответствия правилам монтажа и эксплуатации оборудования: Отрезаны штатные разъёмы, штекеры, и прочие коммутационные компоненты;
7. Выход из строя при завышенном напряжении питания сверх указанного в технической документации;
8. Выход из строя элементов прибора в результате грозы (электромагнитного импульса);
9. Гарантийные обязательства не распространяются на комплектующие, не являющиеся частью оборудования (рейки, вехи, штативы, отражатели, аккумуляторы, кабели, зарядные устройства и расходные материалы).



## ПРИЛОЖЕНИЯ

### ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВЫДАЧА NMEA-0183

В данном приложении описываются форматы подмножества сообщений NMEA-0183, выдаваемые приёмником. Копию описания стандарта NMEA-0183 можно найти на сайте NMEA (National Marine Electronics Association) по адресу [www.nmea.org](http://www.nmea.org).

Когда включена выдача NMEA-0183, подмножество сообщений NMEA-0183 может быть выведено на внешнее оборудование, подсоединяемое к последовательным портам приёмника. Данные сообщения NMEA-0183 позволяют внешнему устройству использовать информацию, собранную или обработанную спутниковым геодезическим приёмником.

Все сообщения соответствуют формату NMEA-0183 версии 3.01. Все сообщения начинаются символом \$ и заканчиваются символами возврата каретки и перевода строки. Поля данных разделены запятой (,) и имеют переменную длину. Пустые поля также разделены запятой (,), но не содержат информации.

Ограничитель «звездочка» (\*) и контрольная сумма следуют за последним полем данных, содержащимся в сообщении NMEA-0183. Контрольная сумма вычисляется операцией «исключающее или» 8-битных символов сообщения, включая запятые между полями, но не включая символ \$ и ограничитель «\*». Шестнадцатеричный результат переводится в два символа ASCII (0-9, A-F). Старший разряд числа отображается первым.

В таблице ниже приводится список поддерживаемых приёмником сообщений NMEA и указаны страницы, на которых приводится подробная информация по каждому из них.

Сообщение	Назначение
AVR	Время, отклонение от курса, угол крена, длина базиса в режиме RTK
BPQ	Положение базовой станции и индикатор качества
DP	Динамическое позиционирование (фирменное сообщение Fugro)
DTM	Информация об исходных геодезических датах
GBS	Обнаружение ошибок спутников (поддержка RAIM)
GGA	Время, координаты и параметры определения местоположения
GGK	Время, координаты, тип местоположения и геометрический фактор
GLL	Информация о местоположении: определение местоположения, время определения местоположения и состояние
GNS	Информация о типе решения ГНСС
GRS	Невязки дальностей до спутников
GSA	Геометрические факторы (DOP) и список спутников
GST	Статистика ошибки определения местоположения
GSV	Данные о спутниках
HDT	Истинный курс
LLQ	Координаты в проекции и качество, сообщение Leica
PJK	Координаты в проекции
PJT	Система координат

RMC	Координаты, скорость и время
ROT	Скорость поворота
VGK	Информация о векторе
VHD	Информация о курсе
VTG	Направление пройденного пути и скорость
ZDA	День, месяц и год UTC и часовой пояс

## Общая структура сообщений

Каждое сообщение содержит:

- знак доллара «\$»;
- идентификатор (ID) сообщения, состоящий либо из символов GP, GL или GN, предваряющих буквенный код (тип) сообщения, или фирменный идентификатор производителя (ID), PTNL или PFUG;
- запятую (,);
- разделенные запятыми поля данных (зависит от типа сообщения);
- символ звездочки «\*»;
- контрольную сумму

Ниже приводится пример сообщения с идентификатором (\$GPGGA), после которых следуют 13 полей и контрольная сумма:

\$GPGGA,172814.0,3723.46587704,N,12202.26957864,W,2,6,1.2,18.893,M,25.669,M,-2.0,0031\*4F

### Поля сообщений

Сообщения NMEA содержат следующие поля:

Широта и долгота

Широта представлена в формате ddmm.mmmm, долгота представлена в формате dddmm.mmmm, где

ddd или dd – градусы

mm.mmmm – минуты и десятичные доли минут

Направление

Направление (север, юг, восток или запад) обозначается символами: N, S, E или W.

Время

Метки времени представлены в шкале Универсального Координированного времени (UTC) и представлены в виде hhmmss.ss, где:

- hh – часы, от 00 до 23;
- mm – минуты;
- ss – секунды;
- .ss – сотые доли секунды.

При включении выдачи NMEA-0183, могут выдаваться следующие сообщения:

### AVR                    Время, отклонение от курса, угол крена, длина базиса в режиме RTK

Пример сообщения AVR и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PTNL,AVR,181059.6,+149.4688,Yaw,+0.0134,Tilt,,,60.191,3,2.5,6\*00

Поле	Назначение
1	Время по шкале времени UTC фиксации вектора
2	Отклонение от курсе [°]
3	Строка "Yaw"
4	Угол крена [°]
5	Строка "Tilt"
6	Резерв
7	Резерв
8	Дистанция в метрах
9	Индикатор качества 0: решение не доступно или неправильное 1: автономное местоположение 2: RTK, плавающее решение 3: RTK, фиксированное решение 4: кодовый дифференциальный режим DGPS
10	PDOP
11	Общее количество спутников, используемых для решения навигационной задачи

### BPQ                    Положение базовой станции и индикатор качества

Пример сообщения BPQ и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PTNL,BPQ,224445.06,021207,3723.09383914,N,12200.32620132,W,EHT-5.923,M,5\*

Поле	Назначение
1	Идентификатор BPQ
2	Время получения сообщения CMR базы (hhmmss.ss)
3	Дата получения сообщения CMR базы (mmddyy)
4	Широта, в градусах и минутах (ddmm.mmmmmmm)
5	Полушарие: северное (N) или южное (S)
6	Долгота, в градусах и минутах (ddmm.mmmmmmm)
7	Полушарие: западное (W) или восточное (E)
8	Высота антенны относительно среднего уровня моря [м]
9	Указание на метры
10	Индикатор качества определения местоположения 0: Фиксированное решение не доступно 1: GPS фиксированное 2: Дифференциальное фиксированное 4: RTK фиксированное 5: RTK плавающее

## DP Динамическое позиционирование (фирменное сообщение Fugro)

Пример сообщения DP и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PFUGDP,GG,hhmmss.ss,

ddmm.mmmmm,N,

dddmm.mmmmm,E,

NN,Q,DD,aa.a,bb.b,ddd,rr.r

Например:

\$PFUGDP,GN,033615.00,3953.88002,N,10506.75324,W,13,9,FF,0.1,0.1,149,0.1\*13

Поле	Назначение
1	2-х значный код данных: GP для GPS; GL для ГЛОНАСС; GN для ГНСС.
2	Время UTC
3-4	Широта, в градусах и минутах (ddmm.mmmmm) и полушарие: северное (N) или южное (S)
5-6	Долгота, в градусах и минутах (dddmm.mmmmm) и полушарие: западное (W) или восточное (E)
7	Общее количество спутников (GPS+ГЛОНАСС)
8	Индикатор качества DPVOA (UK00A)a
9	Индикатор режима DGNSS (как в стандарте NMEA для \$_GNS)
10	Большая полуось эллипса ошибок стандартного отклонение в метрах (aa.a)
11	Малая полуось эллипса ошибок стандартного отклонение в метрах (bb.b)
12	Ориентировка эллипса ошибок, в градусах
13	Среднеквадратическое значение стандартного отклонения дальностей, входящих в процесс навигацииб
a	Индикатор качества определен в "Guidelines on the use of DGPS in as a positioning reference in DP Control Systems" IMCA M141, dated Oct 1997 <a href="http://www.imcaint.com/publications/marine/imca.html">www.imcaint.com/publications/marine/imca.html</a>
b	Определение согласно сообщению GST "NMEA 183 Standard For Interfacing Marine Electronic Devices" from version 2.20, dated January 1 1997 <a href="http://www.nmea.org/0183.htm">www.nmea.org/0183.htm</a>

**Примечание.** Размер сообщения DP короче, чем максимально определенная длина сообщения в 82 символа, даже с миллиметровым уровнем точности представления широты/долготы.

## DTM Информация об исходных геодезических датах

Сообщение DTM задает местные исходные геодезические даты (ИГД) и смещения начала отсчета от исходного начала отсчета. Сообщение используется для определения ИГД, к которому привязано определение местоположения и географические координаты в последующих подсообщениях

Пример сообщения DTM и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPDtm,W84,,0.0,N,0.0,W,0.0,W84\*7D

Поле	Назначение
1	Код локальной системы координат (CCC): W84 – WGS84 W72 – WGS72 S85 – SGS85 P90 – ПЗ90 999 – User defined ИНО код ИГД
2	Код подразделения локального начала отсчета (x)
3	Смещение по широте, в минутах (x.x)
4	N/S (x)

5	Смещение по долготе, в минутах (х.х)
6	E/W (х)
7	Смещение по высоте, в метрах (х.х)
8	Код исходного начала отсчета (ССС): W84 – WGS84 W72 – WGS72 S85 – SGS85 P90 – ПЗ90

### GBS Обнаружение ошибок спутников (поддержка RAIM)

Пример сообщения GBS и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPGGB,015509.00,-0.031,-0.186,0.219,19,0.000,-0.354,6.972\*4D

Первые два символа после «\$» являются идентификатором навигационной системы:

GP – GPS; GL – ГЛОНАСС; GN – ГНСС.

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Ожидаемая ошибка по широте из-за ошибок псевдодальности, в метрах
3	Ожидаемая ошибка по долготе из-за ошибок псевдодальности, в метрах
4	Ожидаемая ошибка по высоте из-за ошибок псевдодальности, в метрах
5	Идентификатор наиболее вероятного неисправного спутника
6	Вероятность ложного обнаружения наиболее вероятного неисправного спутника
7	Оценка ошибки, в метрах, наиболее вероятного неисправного спутника
8	Стандартное отклонение оценки ошибки
9	Идентификатор системы
10	Идентификатор сигнала

### GGA Время, координаты и параметры определения местоположения

Пример сообщения GGA и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPGGA,172814.0,3723.46587704,N,12202.26957864,W,2,6,1.2,18.893,M,-

25.669,M,2.0,0031\*4F

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Широта
3	Полушарие N: северное S: южное
4	Долгота
5	Полушарие E: восточное W: западное
6	Идентификатор качества определения местоположения 0: определение не произведено 1: автономное определение 2: кодовый дифференциальный режим DGPS 4: RTK, фиксированное решение 5: RTK, плавающее решение
7	Общее количество спутников, используемых для решения навигационной задачи – от 00 до 12
8	Геометрический фактор ухудшения точности в плане (HDOP)

9	Ортометрическая высота
10	Символ "М". Единицы представления высоты - метры.
11	Аномалия высоты – высота геоида над эллипсоидом [м]
12	Символ "М". Единицы представления аномалии высоты - метры.
13	Возраст записи о дифференциальном режиме [сек]. Поле пустое, если дифференциальные поправки не используются.
14	Идентификатор опорной станции (в диапазоне от 0000 до 1023). Поле пустое, если дифференциальные поправки не используются.

**GGK                    Время, координаты, тип местоположения и геометрический фактор**

Пример сообщения GGK и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PTNL,GGK,172814.00,071296,3723.46587704,N,12202.26957864,W,3,06,1.7,ENT-6.777,M\*48

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Дата
3	Широта
4	Полушарие N: северное S: южное
5	Долгота
6	Полушарие E: восточное W: западное
7	Идентификатор качества определения местоположения 0: определение не произведено 1: автономное определение 2: RTK, плавающее решение 3: RTK, фиксированное решение 4: кодовый дифференциальный режим DGPS
8	Общее количество используемых спутников
9	Геометрический фактор ухудшения точности
10	Высота над эллипсоидом <...>
11	Символ "М". Эллипсоидальная высота измеряется в метрах.

**Примечание.** Размер сообщения GGK превышает устанавливаемый стандартом NMEA-0183 предел в 80 символов.

**GLL                    Информация о местоположении: определение местоположения, время определения местоположения и состояние**

Пример сообщения GLL и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPGLL,3953.88008971,N,10506.75318910,W,034138.00,A,D\*7A

Поле	Назначение
1	Широта в формате dd mm,mmmm
2	Полушарие N: северное S: южное
3	Долгота в формате dd mm,mmmm
4	Полушарие E: восточное W: западное

5	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
6	Индикатор состояния: A: Данные допустимые V: Данные не допустимые Значение устанавливается в V для всех индикаторов режима, кроме A (автономное) и D (дифференциальное)
7	Индикатор режима: A: Автономный режим D: Дифференциальный режим E: Режим оценки (счисление пути) M: Режим ручного ввода S: Режим моделирования N: Данные не допустимые

### GNS Информация о типе решения ГНСС

Сообщение GNS предоставляет фиксированную информацию для GPS, ГЛОНАСС, будущих спутниковых систем и комбинации этих систем

Пример сообщения GNS и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GNGNS,014035.00,4332.69262,S,17235.48549,E,RR,13,0.9,25.63,11.24,,\*70

Первые два символа после «\$» являются идентификатором навигационной системы: GP – GPS; GL – ГЛОНАСС; GN – ГНСС.

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Широта в формате ddm,mm,mmmm
3	Полушарие N: северное S: южное
4	Долгота в формате dddmm,mmmm
5	Полушарие E: восточное W: западное
6	Индикатор режима: Один символ (изменяется в зависимости от состояния) – для каждого поддерживаемого созвездия спутников Первый символ – для GPS Второй символ – для ГЛОНАСС Последующие символы будут добавлены для новых созвездий Каждый символ может принимать одно из следующих значений: N = Нет решения. Спутниковые системы не используются для определения местоположения или решение не корректное. A = Автономное. Решение – не дифференциальное D = Дифференциальное (включая все сервисы OmniSTAR). Спутниковая система используется в дифференциальном режиме P = Точное. Спутниковая система используется в точном режиме. Точный режим определяется как: нет преднамеренного загробления (например, селективный доступ) или для определения местоположения используется высокоточный код (P-код) R = RTK (Real Time Kinematic). Фиксированное решение F = RTK (Real Time Kinematic). Плавающее решение E = Режим оценки (счисление пути) M = Режим ручного ввода S = Режим моделирования
7	Общее количество используемых спутников

8	Геометрический фактор HDOP, определяемый по всем спутникам, которые используются в вычислениях
9	Высота антенны над геоидом [м]
10	Высота геоида в метрах
11	Возраст дифференциальных данных
12	Идентификатор базовой станции
13	Индикатор навигационного статуса

### GRS Невязки дальностей до спутников

Пример сообщения GRS и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPGRS,220320.0,0,-0.8,-0.2,-0.1, -0.2,0.8,0.6,,,,,, \*55

Первые два символа после «\$» являются идентификатором навигационной системы:

GP – GPS; GL – ГЛОНАСС; GN – ГНСС.

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Режим: 0: Невязки используются для вычисления местоположения, данного в соответствующей строке GGA 1: Невязки перевычислены после того, как положение, даваемое в строке GGA, было вычислено.
3-14	Невязки дальностей до спутников, используемых в навигационном решении, в метрах

### GSA Геометрические факторы (DOP) и список спутников

Пример сообщения GSA и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPGSA,<1>,<2>,<3>,<3>,,,,,<3>,<3>,<3>,<4>,<5>,<6>\*<7><CR><LF>

Первые два символа после «\$» являются идентификатором навигационной системы:

GP – GPS; GL – ГЛОНАСС; GN – ГНСС.

Поле	Назначение
1	Режим 1, M = ручной, A = автоматический
2	Режим 2, тип определения положения, 1 = не доступно, 2 = плановое, 3 = все 3 координаты
3	Псевдослучайный номер ИСЗ (PRN) от 01 до 32, до 12 передаваемых
4	Геометрический фактор ухудшения точности PDOP, 0.5 ... 99.9
5	Геометрический фактор ухудшения точности в плане - HDOP, 0.5 ... 99.9
6	Геометрический фактор ухудшения точности по высоте - VDOP, 0.5 ... 99.9
7	Контрольная сумма

### GST Статистика ошибки определения местоположения

Пример сообщения GST и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPGST,172814.0,0.006,0.023,0.020,273.6,0.023,0.020,0.031\*6A

Первые два символа после «\$» являются идентификатором навигационной системы:

GP – GPS; GL – ГЛОНАСС; GN – ГНСС.

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	СКП невязок псевдодальностей (включая невязки по фазе несущей во время плавающего и фиксированного RTK решений)
3	Большая полуось эллипса ошибок, 1 сигма, в метрах.



4	Малая полуось эллипса ошибок, 1 сигма, в метрах.
5	Направление большой полуоси эллипса ошибки, градусы от направления на истинный север.
6	Ошибка широты, 1 сигма, в метрах
7	Ошибка долготы, 1 сигма, в метрах
8	Ошибка высоты, 1 сигма, в метрах

### GSV Данные о спутниках

В сообщении GSV перечисляются идентификаторы наблюдаемых спутников, угол места и азимуты направления на них, а также отношение сигнал/шум принимаемых сигналов.

Пример сообщения GSV и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPGSV,2,1,13,02,02,213,,03,-3,000,,11,00,121,,14,13,172,05\*67

Поле	Назначение
1	Общее количество сообщений данного типа в данном блоке
2	Номер текущего сообщения в блоке
3	Общее количество наблюдаемых спутников
4	Идентификатор (PRN) спутника
5	Возвышение спутника, [°], 90° максимум
6	Азимут направления на спутник, градусы от направления на север, 000°...359°
7	Отношение сигнал/шум, 00-99 дБ, поле пустое при отсутствии слежения за данным спутником
8-11	Данные о втором спутнике, формат аналогичен полям 4-7
12-15	Данные о третьем спутнике, формат аналогичен полям 4-7
16-19	Данные о четвёртом спутнике, формат аналогичен полям 4-7

### HDT Истинный курс

Пример сообщения HDT и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPHDT,123.456,T\*00

Поле	Назначение
1	Курс в градусах
2	Символ "Т" – признак курса, отсчитываемого от направления на истинный север

### LLQ Координаты в проекции и качество, сообщение Leica

Пример сообщения LLQ и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPLLQ,034137.00,210712,,M,,M,3,15,0.011,,M\*15

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Дата по шкале UTC определения местоположения (ddmmyy)
3	Координата Y (На восток), в метрах
4	Метры, фиксированный текст
5	Координата X (На север), в метрах
6	Метры, фиксированный текст
7	Качество GPS: 0: Неверное 1: Определено положение 2: Дифференциальный режим DGPS 3: RTK режим

8	Общее количество используемых спутников
9	Качество местоположения, в метрах
10	Высота выше/ниже геоида, в метрах
11	Метры, фиксированный текст

### **RJK Координаты в проекции**

Пример сообщения RJK и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PTNL,RJK,010717.00,081796,+732646.511,N,+1731051.091,E,1,05,2.7,ENT-28.345,M\*7C

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Дата
3	Координата X (север), в метрах
4	Направление оси X – всегда будет северное (символ “N”)
5	Координата Y (восток), в метрах
6	Направление оси Y – всегда будет восточное (символ “E”)
7	Признак типа определения местоположения 0: определение не произведено 1: автономное определение 2: RTK, плавающее решение 3: RTK, фиксированное решение 4: кодовый дифференциальный режим DGPS
8	Общее количество используемых спутников
9	Геометрический фактор ухудшения точности DOP
10	Высота над эллипсоидом
11	“M”. Эллипсоидальная высота измеряется в метрах.

**Примечание.** Размер сообщения RJK превышает устанавливаемый стандартом NMEA-0183 предел в 80 символов.

### **RJT Система координат**

Пример сообщения RJT и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PTNL,RJT,NAD83(Conus),California Zone 4 0404,\*51

Поле	Назначение
1	Название системы координат (может состоять из нескольких слов)
2	Название проекции (может включать несколько координат)

### **RMC Координаты, скорость и время**

Пример сообщения RMC и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W\*6A

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения
2	Признак “A” – данные достоверны, “V” - недостоверны.
3	Широта (ddmm.mmm)
4	Полушарие N: северное S: южное
5	Долгота (dddmm.mmm)
6	Полушарие E: восточное W: западное

7	Скорость над поверхностью земли, в узлах
8	Направление вектора скорости (истинный курс), в градусах
9	Дата (ddmmyy)
10	Склонение магнитной стрелки
11	Контрольная сумма, всегда начинается с *

### ROT Скорость поворота

Пример сообщения ROT и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPROT,35.6,A\*4E

Поле	Назначение
1	Угловая скорость поворота, градусы/минуты, отрицательное значение – левый поворот, положительное – правый.
2	Признак “А” – данные достоверны, “V” - недостоверны.

### VGK Компоненты вектора

Пример сообщения VGK и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PTNL,VGK,160159.00,010997,-0000.161,00009.985,-0000.002,3,07,1,4,M\*0B

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Дата в формате mmddyy
3	Проекция вектора на ось Y (восток), в метрах
4	Проекция вектора на ось X (север), в метрах
5	Проекция вектора на ось H (вверх), в метрах
6	Признак типа определения местоположения 0: определение не произведено 1: автономное определение 2: RTK, плавающее решение 3: RTK, фиксированное решение 4: кодовый дифференциальный режим DGPS
7	Общее количество используемых спутников
8	Геометрический фактор ухудшения точности
9	M: компоненты вектора в метрах.

### VHD Информация о курсе

Пример сообщения VHD и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PTNL,VHD,030556.00,093098,187.718,-22.138,-76.929,-5.015,0.033,0.006,3,07, 2.4,M\*22

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Дата в формате mmddyy
3	Азимут (A)
4	Скорость изменения азимута ( $\Delta A/\Delta T$ )
5	Вертикальный угол (V)
6	Скорость изменения угла вертикального угла ( $\Delta V/\Delta T$ )
7	Длина базиса (R)
8	Скорость изменения длины базиса ( $\Delta R/\Delta T$ )

9	Признак типа определения местоположения 0: определение не произведено 1: автономное определение 2: RTK, плавающее решение 3: RTK, фиксированное решение 4: кодовый дифференциальный режим DGPS
10	Общее количество используемых спутников
11	PDOP

### VTG **Направление пройденного пути и скорость относительно земли**

Пример сообщения VTG и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPVTG,,T,,M,0.00,N,0.00,K\*4E

Поле	Назначение
1	Истинный курс [°]
2	Символ "Т" – признак истинного курса.
3	Магнитный курс [°]
4	Символ "М" – признак магнитного курса.
5	Скорость в плоскости горизонта [узлы]
6	Символ "N" – признак единиц представления скорости - узлы.
7	Скорость в плоскости горизонта [км/ч]
8	Символ "К" – признак единиц представления скорости – км/ч.
9	Индикатор режима: A: Автономный режим D: Дифференциальный режим E: Режим оценки (счисление пути) M: Режим ручного ввода S: Режим моделирования N: Данные не допустимые

### ZDA **Время, дата и часовой пояс**

Пример сообщения ZDA и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPZDA,172809,12,07,1996,00,00\*45

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC
2	День месяца, от 01 до 31
3	Месяц, от 01 до 12
4	Год
5	Часовой пояс местного времени относительно GMT: часы от 0 до ±13
6	Часовой пояс местного времени относительно GMT: минуты от 0 до 59

Для определения часового пояса местного времени поля 5 и 6 следует использовать совместно. Например, если значение поля 5 равно -5, а поле 6 содержит величину +15, то местное время наступает позже гринвичского на 5 часов и 15 минут.

**Примечание.** Типы выдаваемых сообщений зависят от модели приёмника.

## Формируемые сообщения RTCM

В таблице перечислены типы сообщений, формируемые при выборе конкретной версии протокола RTCM. Подробное описание состава сообщений приводится в стандартах, издаваемых RTCM.

Выбор	Тип сообщения								
	1	3	9-3	18	19	22	23	24	59
Version 2	1	3				22			59
USCG 9-3		3	9-3						
RTCM/RTK 2.2+2.3		3		18	19	22	23	24	59
RTK Only 2.2+2.3		3		18	19	22	23	24	59
RTCM/RTK 2.3				18	19		23	24	
RTK Only 2.3				18	19	22			
RTCM/RTK 2.2		3		18	19	22			59
RTK Only 2.2		3		18	19	22			59
RTCM/RTK 2.1		3		18	19	22			59
RTK Only 2.1		3		18	19	22			59
RTCM/RTK 3.x						1004	1006	1008	1013

## Расписание выдачи сообщений

В таблице ниже описан период выдачи базовым приёмником каждого из типов сообщений.

Тип сообщения	Период выдачи
1	Каждую секунду
3	На 10-й секунде после первого измерения, затем каждые 10 сек
9-3	Каждую секунду
18	Каждую секунду
19	Каждую секунду
22	На 5-й секунде после первого измерения, затем каждые 10 сек
23	На 4-й секунде после первого измерения, затем каждые 10 сек
24	На 4-й секунде после первого измерения, затем каждые 10 сек
59-sub, 13	На 5-й секунде после первого измерения, затем каждые 10 сек
1004	Каждую секунду
1006	Каждые 10 секунд, смещение на 2 секунды
1008	Каждые 10 секунд, смещение на 1 секунду
1012	Каждую секунду
1013	Каждые 10 секунд, смещение на 3 секунды
1033	Каждые 10 секунд

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В таблице приведены некоторые возможные проблемы с приёмником, причины, их вызвавшие, а также способ решения данных проблем.

Отказ	Возможная причина	Способ устранения
Приёмник не включается	Внешнее питание слишком низкое.	Проверьте заряд внешней батареи и предохранитель, если он имеется. При необходимости замените батарею.
	Внутреннее питание слишком низкое.	Проверьте заряд внутренней батареи.
	Внешнее питание подано неправильно.	Проверьте, правильность подсоединения к разъёму USB
		Проверьте, целы ли и не погнуты ли контакты разъёма.
Неисправен кабель питания.	Используйте другой кабель.	
	Используйте мультиметр для того, чтобы проверить исправность кабеля.	
Приёмник не записывает статические данные	Недостаточно памяти.	Удалите ранее накопленные данные.
	Приёмник наблюдает менее 4-х спутников.	Дождитесь момента, когда индикатор <b>Спутники</b> будет мигать сериями не менее 4-х раз.
Приёмник не наблюдает или не берет в использование спутники	Режим поиска	Приёмник не подгрузил данные о спутниках, необходимо подождать пару минут.
	Отсутствует ГНСС сигнал	Данная ситуация может происходить, когда нет прямой видимости спутников или зоне действия специальной аппаратуры для подавления спутникового сигнала.
Приёмник не принимает поправки в режиме: УКВ-Ровер	Неправильные установки получения/передачи данных УКВ	Установите соединение с радиомодемом подвижного приёмника и проверьте, что радиомодем имеет те же параметры, что и радиомодем базовой станции.
	Не накручена радиоантенна	Проверить наличие и правильностью соединения на базе и ровере.
Приёмник не принимает поправки в режиме: NTRIP или APIS	Отсутствует подключение к сети интернет	Проверьте остатки пакета трафика и баланс SIM-карты, откройте браузер контроллера и проверьте возможность открытия различных сайтов. Также возможно, что оператор ограничил раздачу мобильного интернета на ваше устройство.
		Неправильные установки для приёма данных по NTRIP

		<p>4. Заново загрузите точки доступа; 5. Логин и пароль.</p>
	<p>Неправильные установки для приёма данных по APIS</p>	<p>В настройках стиля проверьте:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Источник интернета;</li> <li>2. IP адрес сервера;</li> <li>3. Порт сервера;</li> <li>4. Серийный номер базового приёмника;</li> </ol>
	<p>Базовая станция не передаёт поправки</p>	<p>NTRIP: Проверьте на сайте поставщика поправок работоспособность базовой станции. APIS: Проверьте на сайте <a href="http://apis.prin.ru">apis.prin.ru</a>, передает ли базовая станция поправки на сервер.</p>

## ПРИЛОЖЕНИЕ В. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики:

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений длин базисов, м	от 0 до 30000
Границы допускаемой абсолютной погрешности измерений длин базисов в режимах*: «Статика», «Быстрая статика», мм: - в плане - по высоте	$\pm 2 \cdot (2,5 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot L)$ $\pm 2 \cdot (5,0 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot L)$
«Кинематика» и «Кинематика в реальном времени (RTK)», мм: - в плане - по высоте	$\pm 2 \cdot (8 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot L)$ $\pm 2 \cdot (15 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot L)$
«Кинематика в реальном времени (RTK)» с учётом наклона аппаратуры, мм*: - в плане - по высоте	$\pm 2 \cdot (13 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot L + 0,7 \cdot \alpha)$ $\pm 2 \cdot (15 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot L)$
«Дифференциальные кодовые измерения (dGNSS)», мм: - в плане - по высоте	$\pm 2 \cdot (250 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot L)$ $\pm 2 \cdot (500 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot L)$
* – При доверительной вероятности 0,95 где L – измеряемая длина в мм, $\alpha$ – угол наклона аппаратуры в градусах (не более 60 градусов)	

Технические характеристики:

Наименование характеристики	Значение
Количество каналов	1408
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +65
Напряжение источника питания постоянного тока, В - внешнего	5,0
- внутреннего	7,2
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более	106×106×56
Масса, г	450



## ПРИЛОЖЕНИЕ Г. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Обозначение	Количество
Аппаратура геодезическая спутниковая	PrinCe i20AR	1 шт.
Кабель для зарядки и передачи данных USB A – USB Type-C	0105-030-069	1 шт.
Устройство зарядное	2004-050-073	1 шт.
Кейс	4106-040-055	1 шт.
Программное обеспечение LandStar	1906-210-639-8	1 шт.
Веха 2.2 метра	4102-020-009	1 шт.
Контроллер PrinCe HCE600	2003-030-037	По заказу
Программное обеспечение СНС Geomatics Office 2	8001-000-035	По заказу
Пластина для измерения высоты приёмника	4102-070-001	По заказу
Антенна радио (по заказу потребителя)	2004-020-012	По заказу
Руководство по эксплуатации	-	1 экз.