# Технические характеристики маркероискателя Сталкер ПМ-3

| 1. Типичная глубина обнаружения маркеров различных производителей (при условии установки согласно инструкции изготовителя) | | |
|---|---|---|
| | Диаметр маркера | Глубина |
| **околоповерхностные** | 20 мм (0,8') | 0,6 м |
| **шаровые** | 114 мм (4,5') | 1,5 - 1,8 м |
| | 104 мм (4,1') | 1,5 - 1,8 м |
| | 138 мм (5,4') | 1,8 - 2 м |
| **дисковые** | 133 мм (5,2') | 1,5 - 1,8 м |
| | 213 мм (8,4') | 1,8 - 2 м |
| **полноразмерные** | 380 мм (15') | 2,5 - 3 м |
| | 225 мм (8,9') | 2,3 - 3 м |

| **Максимальная глубина чтения данных интеллектуальных маркеров** | |
|---|---|
| Серия 1400-XR-iD (шаровые), все маркеры, кроме электроснабжения<br>Электроснабжение<br>Серия 1200-XR-iD (полноразмерные) | 1,5 м<br>1,0 м<br>2,4 м |
| **2. Погрешность определения глубины залегания маркера, не более** | ±(15%+5 см) |
| **3. Габаритные размеры, не более** | 700x300x140 мм |
| **4. Масса, не более** | 2,0 кг |
| **5. Диапазон рабочих температур** | От - 20 до + 55 °С |
| **6. Питание** | 2 Ni-Mh аккумулятора 6 В 2 Ач или от 8 батарей 1,5 В типоразмера АА |
| **7. Степень защиты** | IP54 |